



# SYNERGY



www.klipschloudspeakers.pl



www.klipschloudspeakers.pl



# THX



Synergy F3

Pasma przenoszenia: 35 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 150 / 600 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 97 dB  
Wymiary: 1067 x 241 x 406 (mm)  
Waga: 27,2 kg



Synergy F2

Pasma przenoszenia: 39 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 100 / 400 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 95,5 dB  
Wymiary: 991 x 203 x 381 (mm)  
Waga: 20,4 kg



Synergy F1

Pasma przenoszenia: 38 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 100 / 400W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 93 dB  
Wymiary: 914 x 203 x 343 (mm)  
Waga: 18,2 kg



Synergy SLX

Pasma przenoszenia: 82 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 100 / 300 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 94,5 dB  
Wymiary: 635 x 140 x 121 (mm)  
Waga: 4,3 kg



Synergy S3

Pasma przenoszenia: 62 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 110 / 500 W  
Impedancja: 4 ohms  
Czułość: 93,5 dB  
Wymiary: 191 x 483 x 203 (mm)  
Waga: 5 kg



Synergy S2

Pasma przenoszenia: 83 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 100 / 400 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 91 dB  
Wymiary: 174 x 363 x 140 (mm)  
Waga: 3,2 kg



Synergy S1

Pasma przenoszenia: 95 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 50 / 200 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 88,5 dB  
Wymiary: 142 x 300 x 117 (mm)  
Waga: 2,3 kg



Synergy QUINTET Satellite

Pasma przenoszenia: 110 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 50 / 200 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 90,5 dB  
Wymiary: 211 x 127 x 160 (mm)  
Waga: 1,6 kg



Synergy C-3

Pasma przenoszenia: 73 Hz-23 kHz  
Moc / moc max: 115 / 400 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 96 dB  
Wymiary: 229 x 635 x 206 (mm)  
Waga: 6,8 kg



Synergy C-2

Pasma przenoszenia: 82 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 100 / 400 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 95,5 dB  
Wymiary: 191 x 503 x 164 (mm)  
Waga: 4,5 kg



Synergy C-1

Pasma przenoszenia: 100 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 50 / 200 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 93,5 dB  
Wymiary: 152 x 406 x 133 (mm)  
Waga: 3,6 kg



Synergy QUINTET Center

Pasma przenoszenia: 120 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 75 / 300 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 94 dB  
Wymiary: 127 x 305 x 152 (mm)  
Waga: 2,5 kg



Synergy B-3

Pasma przenoszenia: 55 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 85 / 340 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 93,5 dB  
Wymiary: 381 x 198 x 248 (mm)  
Waga: 7,3 kg



Synergy B-2

Pasma przenoszenia: 62 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 75 / 300 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 92 dB  
Wymiary: 318 x 178 x 203 (mm)  
Waga: 5 kg



SUB-12

Pasma przenoszenia: 24 Hz-120 Hz  
Moc/moc max: 300 / 650 W  
Głośnik: 305 mm  
Wymiary: 457 x 381 x 505 (mm)  
Waga: 18,2 kg



SUB-10

Pasma przenoszenia: 28 Hz-120 Hz  
Moc/moc max: 200 / 420 W  
Głośnik: 254 mm  
Wymiary: 432 x 356 x 480 (mm)  
Waga: 16,8 kg



Image X10/X10i

Pasma przenoszenia: 5 - 19 kHz  
Impedancja: 50 ohms  
Czułość: 110 dB  
Waga: 10 g  
Wymienne żelowe końcówki X10i: przeznaczone do iPhone



Image X5

- Tuned Bass Reflex Woofer System  
Pasma przenoszenia: 10 - 19 kHz  
Impedancja: 50 ohms  
Czułość: 115 dB  
Waga: 11,3 g  
Wymienne żelowe końcówki



Image S4/S4i

- Dynamic Moving Coil Micro Driver  
Pasma przenoszenia: 10 - 19 kHz  
Średnica: 8 mm  
Impedancja: 18 ohms  
Czułość: 110 dB  
Wymienne żelowe końcówki S4i: przeznaczone do iPhone



Image S2/S2m

- Dynamic Moving Coil Micro Driver  
Pasma przenoszenia: 12 - 18 kHz  
Średnica: 5,8 mm  
Impedancja: 18 ohms  
Czułość: 106 dB  
Wymienne żelowe końcówki S2m: mikrofon



Custom 3

- Balanced Dual Driver  
- Tuned Bass Reflex Woofer System  
Częstotliwość podziału: 1500 kHz  
Waga: 13 gram  
Impedancja: 32 ohms  
Czułość: 115 dB  
Wymienne żelowe końcówki



Custom 2

- Balanced Dual Driver  
Częstotliwość podziału: 1000 kHz  
Waga: 13 gram  
Impedancja: 16 ohms  
Czułość: 112 dB  
Wymienne żelowe końcówki



Custom 1

- Balanced Driver  
Waga: 13 gram  
Impedancja: 30 ohms  
Czułość: 108 dB  
Wymienne żelowe końcówki



KL-6504-THX

Pasma przenoszenia: 46 Hz-20 kHz  
Moc/moc max: 150 / 600 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 92 dB  
Wymiary: 724 x 203 x 95 (mm)  
Wymiary wnętrza: 692 x 165 (mm)  
Waga: 8,3 kg



KL-6502-THX

Pasma przenoszenia: 46 Hz-20 kHz  
Moc/moc max: 100 / 400 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 92 dB  
Wymiary: 451 x 203 x 95 (mm)  
Wymiary wnętrza: 419 x 165 (mm)  
Waga: 4,4 kg



KL-7800-THX

Pasma przenoszenia: 80 Hz-20 kHz  
Moc/moc max: 150 / 600 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 91 dB  
Wymiary: 527 x 298 x 94 (mm)  
Wymiary wnętrza: 483 x 254 (mm)  
Waga: 7,9 kg



KS-7800-THX

Pasma przenoszenia: 80 Hz-20 kHz  
Moc/moc max: 100 / 400 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 91 dB  
Wymiary: 527 x 298 x 114 (mm)  
Wymiary wnętrza: 483 x 254 (mm)  
Waga: 7,7 kg



KL-7502-THX

Pasma przenoszenia: 45 Hz-20 kHz  
Moc/moc max: 100 / 400 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 93 dB (mm)  
Wymiary: 387 Sr. x 241 (mm)  
Wymiary wnętrza: 337 Sr. (mm)  
Waga: 5,4 kg



KL-7502-THX

Pasma przenoszenia: 45 Hz-20 kHz  
Moc/moc max: 100 / 400 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 93 dB (mm)  
Wymiary: 387 Sr. x 241 (mm)  
Wymiary wnętrza: 337 Sr. (mm)  
Waga: 5,0 kg



KL-525-THX

Pasma przenoszenia: 80 Hz-20 kHz  
Moc/moc max: 100 / 400 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 94 dB (mm)  
Wymiary: 324 x 406 x 318 (mm)  
Waga: 14,5 kg



KL-650-THX

Pasma przenoszenia: 48 Hz-20 kHz  
Moc/moc max: 150 / 600 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 96 dB (mm)  
Wymiary: 381 x 432 x 318 (mm)  
Waga: 17,7 kg



KS-525-THX

Pasma przenoszenia: 80 Hz-20 kHz  
Skuteczność: 130 dB/1m/30Hz/2 subwoofer  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 96 dB (mm)  
Wymiary: 350 x 330 x 216 (mm)  
Waga: 9,1 kg



KW-120-THX

Pasma przenoszenia: 20 Hz-200 Hz  
Głośnik: 305 mm  
Wymiary: 514 x 451 x 451 (mm)  
Waga: 36,3 kg



KA-1000 THX

Pasma przenoszenia: 20 Hz- 1 kHz  
Moc: 500W (80hm) / 1000W (4 Ohm)  
Głośnik: 305 mm  
Wymiary: 445 x 311 x 121 (mm)  
Waga: 12,3 kg



www.klipschloudspeakers.pl

PALLADIUM



Palladium P-39F

Pasma przenoszenia: 39 Hz-24 kHz  
Moc/moc max: 400 / 1600 W  
Impedancja: 4 ohms  
Czułość: 99 dB  
Wymiary: 1422 x 368 x 629 (mm)  
Waga: 74,9 kg



Palladium P-38F

Pasma przenoszenia: 40 Hz-24 kHz  
Moc/moc max: 300 / 1200 W  
Impedancja: 4 ohms  
Czułość: 98 dB  
Wymiary: 1276 x 324 x 546 (mm)  
Waga: 55,4 kg



Palladium P-37F

Pasma przenoszenia: 43 Hz-24 kHz  
Moc/moc max: 275 / 1100 W  
Impedancja: 4 ohms  
Czułość: 96 dB  
Wymiary: 1181 x 305 x 495 (mm)  
Waga: 44,5 kg



Palladium P-17B

Pasma przenoszenia: 51 Hz-24 kHz  
Moc/moc max: 150 / 600 W  
Impedancja: 4 ohms  
Czułość: 94 dB  
Wymiary: 506 x 234 x 343 (mm)  
Waga: 13,6 kg



Palladium P-27S

Pasma przenoszenia: 72 Hz-24 kHz  
Moc/moc max: 150 / 600 W  
Impedancja: 4 ohms  
Czułość: 96 dB  
Wymiary: 521 x 349 x 178 (mm)  
Waga: 11,4 kg




Palladium P-27C

Pasma przenoszenia: 56 Hz-24 kHz  
Moc/moc max: 250 / 1000 W  
Impedancja: 4 ohms  
Czułość: 96 dB  
Wymiary: 239 x 836 x 445 (mm)  
Waga: 23,6 kg



Palladium P-312W

Pasma przenoszenia: 18-120 Hz  
Moc/moc max: 1000 / 2500 W  
Głośnik: 305 mm  
Wymiary: 451 x 508 x 591 (mm)  
Waga: 43,1 kg



Reference IV FLOORSTAND

Model:	RF-83	RF-63	RF-82	RF-62	RF-52	RF-10
Pasma przenoszenia:	29 Hz -21kHz	30 Hz - 21 kHz	33Hz - 23 kHz	38 Hz - 23 kHz	34 Hz - 23 kHz	59 Hz - 20 kHz
Moc/moc max:	250 / 1000 W	175 / 700 W	150 / 600 W	125 / 500 W	100 / 400 W	75 / 300 W
Impedancja:	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Czułość:	100 dB	99 dB	98 dB	97 dB	96 dB	95 dB
Wymiary:	1260 x 235 x 521 (mm)	1171 x 216 x 495 (mm)	1107 x 241 x 413 (mm)	1031 x 216 x 394 (mm)	955 x 172 x 362 (mm)	864 x 173 x 254 (mm)
Waga:	45,4 kg	36,8 kg	30 kg	24,5 kg	17,3 kg	15,9 kg



Reference IV BOOKSHELF

Model:	RB-81	RB-61	RB-51
Pasma przenoszenia:	46 Hz -23kHz	43 Hz - 23 kHz	50 Hz - 23 kHz
Moc/moc max:	150 / 600 W	100 / 400 W	75 / 300 W
Impedancja:	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Czułość:	97 dB	95 dB	92 dB
Wymiary:	483 x 235 x 311 (mm)	391 x 216 x 311 (mm)	290 x 165 x 273 (mm)
Waga:	13,6 kg	10 kg	5,5 kg



Reference IV CENTER

Model:	RC-64	RC-62	RC-52	RC-10
Pasma przenoszenia:	62 Hz -21kHz	57 Hz - 23 kHz	67 Hz - 23 kHz	88 Hz - 20 kHz
Moc/moc max:	200 / 800 W	150 / 600 W	125 / 500 W	75 / 300 W
Impedancja:	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Czułość:	99 dB	98 dB	96 dB	95 dB
Wymiary:	277 x 203 838 (mm)	203 x 597 x 318 (mm)	172 x 521 267 (mm)	137 x 410 x 230 (mm)
Waga:	27,7 kg	14,5 kg	10 kg	5,9 kg



Reference IV SURROUND

Model:	RS-62	RS-52	RS-42	RS-10
Pasma przenoszenia:	50 Hz - 23 kHz	62 Hz - 23 kHz	52 Hz - 23 kHz	82 Hz - 20 kHz
Moc/moc max:	150 / 600 W	100 / 400 W	75 / 300 W	50 / 200 W
Impedancja:	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Czułość:	97 dB	95 dB	93 dB	91 dB
Wymiary:	381 x 375 x 248 (mm)	330 x 320 x 216 (mm)	254 x 273 x 197 (mm)	146 x 323 x 157 (mm)
Waga:	12,7 kg	6,8 kg	4,5 kg	2,3 kg



Reference IV SUBWOOFER

Model:	RT-12d	RT-10d	RSW-10d	RW-12d	RW-10d	RPW-10
Pasma przenoszenia:	90 - 120 Hz	22 - 120 Hz	24 - 120 Hz	24 - 120 Hz	28 - 120 Hz	35 - 120 Hz
Moc/moc max:	800 / 2000 W	700 / 1600 W	500 / 1200 W	350 / 825 W	260 - 575 W	200 - 420 W
Głośnik:	120 dB	119 dB	114 dB	116 dB	112 dB	110 dB
Wymiary:	476 x 610 x 552 (mm)	401 x 521 x 476 (mm)	349 x 324 x 445 (mm)	488 x 371 x 533 (mm)	452 x 318 x 483 (mm)	400 x 292 x 451 (mm)
Waga:	32,2 kg	26,3 kg	20,4 kg	22,2 kg	17,7 kg	14,1 kg



Icon WC-24

Pasma przenoszenia: 85 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 90 / 300 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 94,5 dB  
Wymiary: 165 x 457 x 165 (mm)  
Waga: 5 kg



Icon WS-24

Pasma przenoszenia: 82 Hz-23 kHz  
Moc: 75 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 91 dB  
Wymiary: 289 x 324 x 178 (mm)  
Waga: 5 kg



Icon WF-34

Pasma przenoszenia: 50 Hz-23 kHz  
Moc: 125 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 95,5 dB  
Wymiary: 1016 x 165 x 241 (mm)  
Waga: 15 kg



Icon WF-35

Pasma przenoszenia: 50 Hz-23 kHz  
Moc: 150 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 97 dB  
Wymiary: 1092 x 184 x 298 (mm)  
Waga: 18,6 kg



Icon WB-14

Pasma przenoszenia: 82 Hz-23 kHz  
Moc/moc max: 40 / 200 W  
Impedancja: 8 ohms  
Czułość: 92 dB  
Wymiary: 279 x 165 x 165 (mm)  
Waga: 4,5 kg



Icon XW-300D

Pasma przenoszenia: 22-120 Hz  
Moc/moc max: 270/480 W  
Głośnik: 203 mm  
Wymiary: 279 x 254 x 362 (mm)  
Waga: 10,9 kg



Icon XW-500D

Pasma przenoszenia: 21-120 Hz  
Moc/moc max: 500/1200 W  
Głośnik: 254 mm  
Wymiary: 356 x 337 x 445 (mm)  
Waga: 21,8 kg



ICON W