



# TANNOY

www.tannoy.pl



www.facebook.com/TannoyPolska

MODEL	Platinum F6	Platinum B6
Rekomendowana moc wzmacniacza (W)	20-150	20-80
Moc ciągła / Moc muzyczna (W)	75 / 150	40 / 80
Moc szczytowa (W)	300	160
Czułość (dB)	88	86
Impedancja (Ohms)	8	8
Pasma przenoszenia (- 6 dB)	40 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
Wysokie częstotliwości	25,4 mm kopułka jedwabna	25,4 mm kopułka jedwabna
Niskie częstotliwości	165 mm papierowa membrana	165 mm papierowa membrana
Głośnik basowy	165 mm papierowa membrana	
Częstotliwość zwrotnicy	350 Hz, 2,5 kHz	2,5 kHz
Typ	Trojdrożna Bass Reflex tylnia ścianka	Dwudrożna Bass Reflex tylnia ścianka
Wymiary W x SZ x G (mm)	1078 x 300 x 235	360 x 230 x 235
Waga (kg)	17,1	6,6
Wykończenie		

**EIC**® Electronic International Commerce Sp. z o.o.; ul. Łuki Wielkie 3/5; 02-434 Warszawa; tel: (22) 594 83 83; fax: (22) 594 83 84; e-mail: eic@eic.com.pl; www.eic.pl

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej firmy EIC. Za błędy powstałe w procesie składania i drukowania katalogu firma EIC nie ponosi odpowiedzialności. Fotografie i dane techniczne nie są prawnie wiążące. Opisy, specyfikacje oraz wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

UWAGA: Kolory i wzory wykończenia mogą się różnić od tych wydrukowanych próbek w katalogu. Kolory i wzory wykończenia mogą różnić się w różnych krajach.

# TANNOY

Seria PLATINUM



[www.tannoy.pl](http://www.tannoy.pl)